➤ FACE- EINBAU DER ELEKTRONIKPLATINE

philippi

VORAUSSETZUNGEN:

a) ein mittlerer Schraubendreher
b) eine kleine Flachzange
c) ca. 10 Minuten Zeit

ABLAUF:

1. Stromversorgung ausstecken und Ladekabel abziehen
2. Vordere Schraube für Ladegerätedeckel lösen und Deckel abnehmen
3. Flachbandstecker der Elektronikplatine in Ladegerät einstecken (rote Steckverbindung), Nase des Steckers nach links
4. Platine in Halterung einklicken
5. Panelkabel einstecken
6. Kabeldurchführung am Gerätedeckel ausbrechen
7. Deckel oben einsetzen und Kabel mit Durchführungstülle in Durchbruch einführen
8. Ladegerätedeckel schließen und Schraube zudrehen

Zur Beachtung: die hochspannungsführenden Teile sind auch bei geöffnetem Deckel nicht zugänglich. Bei der Montage besteht keinerlei Gefahr eines Stromschlags!

Bilder siehe Seite 2

➤ FACE- INSTALLATION OF THE PRINTED BOARD

philippi

YOU NEED:

a) a medium size screw driver
b) a small flat nose pliers
c) about 10 minutes time

PROCEDURE:

1. Plug off the power supply and disconnect the charging cables
2. Remove the front screw and take the lid off
3. Plug in the ribbon cable of the printed board into the matching socket of the charger (red connectors), plug-nose at the left side
4. Click in the printed board into the fixing brackets
5. Plug in the cable of the remote panel
6. Break out the cable gland at the lid
7. Attach the lid again and insert the cable with the rubber funnel into the feedthrough
8. Close the lid and close it with the screw

Please note: even if the lid is opened, the high voltage parts of the charger are not accessible. So there`s no danger of an electric shock while inserting the printed board!

Pictures please see page 2

philippi elektrische systeme gmbh
Neckaraue 19
D-71686 Remseck am Neckar

www.philippi-online.de
info@philippi-online.de
Telefon: +49 (0)7146/8744-0 Fax -22

FACE- EINBAU DER ELEKTRONIKPLATINE

philippi















