philippi



Installationshinweise

WS 19RG Druckschalter
Einbau 19 mm, Led rot/grün

WS 22 RG Druckschalter

WT 19 RG Drucktaster
Einbau 19 mm, Led rot/grün

WT 22 RG Drucktaster
Einbau 22 mm, Led rot/grün


Operating Instructions


WS 19RG Push Button *Latching*
for hole 19 mm, Led red/green


WS 22 RG Push Button *Latching*

WT 19 RG Push Button *Momentary* for hole 19 mm, Led red/green

WT 22 RG Push Button *Momentary* for hole 22 mm, Led red/green








Anschluss Skizze /Wiring Diagram

Farben entsprechen den Farben des Kabelbaums/colors corresponding to the wire colors of the pigtail (Ansicht Kontakte Buchse/ view on contacts of the socket)



philippi elektrische systeme gmbh
Neckaraue 19
D-71686 Remseck am Neckar

www. philippi-online.de
info@philippi-online.de
Tel: +49 (0)7146/8744-0,Fax-22

Technische Daten:	**Technical Data:**	
LED Spannung	LED Voltage	9-36 V DC (3mA@12V / 7mA@30V)
Schaltspannung	Switching Voltage	AC /DC 3-250V
Nennstrom	Max. Current	5A
Schutzklasse	IP Rating	IP 67 front
Material	Material	stainless steel
Kabelbaum	Pigtail	140 mm
Gewicht	Weight	36g
Silikonkappe	Silicon Cover	

CE

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU Richtlinien: LVD2014/35EU "Niederspannungsrichtlinie". Eine detaillierte Konformitätserklärung senden wir auf Anfrage zu**.**

Die Konformität zu dieser Richtlinie wird durch das CE Zeichen zertifiziert.

Declaration of Conformity

This device fulfils the requirements of the European regulations: (LVD) 2014/35/EU „Low Voltage Directive“. A detailed Declaration of Conformity can we send on request.

The conformity to this regulation is certified by the CE - sign.

Sicherheitshinweise

Es darf keine Veränderung am Gerät vorgenommen werden, sonst erlischt das CE - Zeichen Der Anschluss des Schalters/ Tasters darf nur von Elektrofachkräften vorgenommen werden. Insbesondere bei Spannungen **über 48V.**

Vor dem Anschluss des Schalters/Tasters sind die Batteriezuleitungen abzuklemmen und jede vorhandene Wechselspannungsquelle des Schaltkreises spannungsfrei zu schalten.
Auf die richtige Polung der Batterien achten!

Die vorliegende Montage und Gebrauchsanweisung ist Bestandteil der Komponentenlieferung. Sie muss - wichtig für spätere Wartungsarbeiten - gut aufbewahrt und an eventuelle Folgebesitzer des Schaltgerätes weitergegeben werden.

Safety instructions

No changes may be made to the device, otherwise the CE - sign will be cancelled. The push button should only be installed by a qualified electrician. especially when operating with voltages **above 48V.**

Before installing and mounting the push button, disconnect the battery poles and disconnect any AC circuit which belongs to the switch
Pay attention to the correct polarity of the battery connection!

The present assembly and operating instructions are part of the component delivery. It is - important for later maintenance work be kept in a safe place and passed on to any subsequent owners of the switch.

Haftungsausschluss

Sowohl die Einhaltung der Betriebsanweisung, als auch die Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und Wartung des Schalters/Tasters können von philippi elektrische systeme nicht überwacht werden. Daher übernehmen wir keinerlei Verantwortung und Haftung für Verluste,

Disclaimer of liability

Neither the compliance with the operating instructions nor the conditions and methods of installation, operation, use and maintenance of the switch can be monitored by philippi electrical systems. Therefore, we do not assume any responsibility or liability for loss, damage or costs resulting from incorrect installation and improper use.

philippi elektrische systeme gmbh
Neckaraue 19
D-71686 Remseck am Neckar

www. philippi-online.de
info@philippi-online.de
Tel: +49 (0)7146/8744-0,Fax-22