



* **US 12/24-8 A**
Référence : 3 6771 1000
* **US 12/24-16 A**
Référence : 3 6771 1010

Fiche universelle avec adaptateur.
Pour branchement sur prise DIN ou allume-cigare.
Tension nominale : 6-24 V.



* **USL 12/24-8 A**
Référence : 3 6771 1100

Fiche universelle avec adaptateur et LED de contrôle.
Pour branchement sur prise DIN ou allume-cigare.
Tension nominale : 6-24 V.



* **SUS 12/24-8 A**
Référence : 3 6771 2000

Fiche universelle avec adaptateur et fusible de protection intégré de 8A.
Pour branchement sur prise DIN ou allume-cigare.
Tension nominale : 6-24 V.



* **SWS 12/24-8A**
Référence : 3 6774 2000

Fiche équerre orientable universelle avec adaptateur et fusible de protection intégré 8A.
Pour branchement sur prise DIN ou allume-cigare.
Tension nominale : 6-24 V jusqu'à 1,5 mm² de section de câble.



* **UWS 12/24-8A**
Référence : 3 5773 0000

Fiche universelle avec adaptateur et LED de contrôle ainsi qu'un fusible de protection intégré 8 A.
Pour branchement sur prise DIN ou allume-cigare.
Tension nominale : 6-24 V.



* **NS 12/24 -15**
Référence : 3 5300 5001

Fiche bipolaire.
Masse isolée, uniquement à utiliser dans les prises DIN 12/24V max 15A.



* **ASD 12/24**
Référence : 3 5760 8002

Prise de courant bipolaire avec capuchon à monter en saillie pour recevoir les fiches bipolaires et universelles 16A 12/24V.
Connexion par cosses 6,3mm



* **ESD 12/24 MP**
Référence : 0 8000 0401

Prise de courant bipolaire avec capuchon à monter sur tableau. Livré avec 4 perçages pour recevoir les fiches bipolaires et universelles 16A 12/24V.
Connexion par cosses 6,3mm.
Dimensions lg 60 x H 45 x P 40mm



* **ESD 12/24**
Référence : 3 5760 7002

Prise de courant bipolaire avec capuchon à encastrer pour recevoir les fiches bipolaires et universelles 16A 12/24V.
Connexion par cosses 6,3mm.



* **DSD 12/24**
Référence : 3 5761 2002

3 prises de courant bipolaires à encastrer pour recevoir les fiches bipolaires et universelles 16A 12/24V.
Connexion par cosses 6,3mm.



* **WSD 12/24**
Référence : 3 5200 5000

Prise de courant bipolaire étanche IP 67 avec capuchon à encastrer percage diamètre 18mm, profondeur de filetage 10 mm, pour recevoir les fiches bipolaires et universelles 16A 12/24V. Connexion par cosses 6,3mm.
Livré avec 30cm de câble.



* **KP 12/24**
Référence : 3 5762 0000

Prise de courant bipolaire pour recevoir les fiches bipolaires et universelles 16A 12/24V.
Connexion par cosses 6,3mm.



* **AZS 12V**
Référence : 7 0002 1212

* **AZS 24V**
Référence : 7 0002 1224

Prise de courant type allume-cigare avec capuchon à montage en saillie pour recevoir les fiches ø 21mm et universelles 16A 12/24V.
Connexion par cosses 6,3mm.

Dimensions Lg 81 x lg 55 x H 41 mm



* **ESD 12 V eckig**
Référence: 7 0002 1206

Prise de courant type allume-cigare avec capuchon à encastrer pour recevoir les fiches ø 21mm et universelles 16A 12/24V.
Connexion par cosses 6,3mm.

Dimensions Lg 57x lg 33 x P 48mm



* **ESD 12V rund**
Référence: 7 0002 1216

Prise de courant type allume-cigare avec capuchon à encastrer, perçage ø 28 mm, pour recevoir les fiches ø 21mm et universelles 16A 12/24V.
Connexion par cosses 6,3mm.

Dimensions ø 46 x P 48 mm



* **ESD 12V gewinde**
Référence : 7 0002 1218

* **ESD 24V gewinde**
Référence : 7 0002 1824

Prise de courant type allume-cigare avec capuchon à encastrer, perçage ø 30 mm, fixation à l'arrière avec une bride de fixation, pour recevoir les fiches ø 21mm et universelles 16A 12/24V. Connexion par cosses 6,3mm.

Dimensions ø 36 x T 48 mm



* **PSD 12/24 MP**
Référence : 3 6804 1000

Prise de courant type allume-cigare avec capuchon à encastrer sur tableau de montage pour recevoir les fiches ø 21mm 16A 12/24V. Cosses 6,3mm.

Dimensions Lg 60 x H 45 x P 60mm

* **PSD 12/24**
Référence : 3 5790 6100

Prise à encastrer avec couvercle ø 21mm. Perçage-ø 28 mm.



* **AZD 12/24**
Référence : 3 6760 4000

Prise montage en saillie pour fiche universelle max. 16 A/ 6-24 V.

Dimensions Lg 85 x lg 34 x H 33mm

* **DZD 12/24**
Référence : 3 6760 1000

3 prises montage en saillie pour fiche universelle max. 16 A/ 6-24 V.

Dimensions Lg 85 x lg 34 x H 33mm



* **ZKP 12/24**
Référence : 3 6765 2000

Rallonge avec 2 prises de courant type allume-cigare et une fiche de connexion universelle pour recevoir les fiches ø 21mm 16A 12/24V.
Longueur 0,2 m.



* **NSA 12/24**
Référence : 3 6787 2900

Adaptateur de prise bipolaire 12V à prise type allume-cigare. Tension 6-24 V. Max. 8 A.

* **AK 12/24**
Référence : 3 6787 2000

Adaptateur de prise bipolaire 12V à prise type allume-cigare. Tension 6-24 V. Max. 8 A. Longueur de câble 0,25m.



* **WVK 12/24**
Référence : 3 6781 8100

Câble de rallonge avec une fiche universelle et une prise type allume-cigare ø 21mm avec fusible de protection intégré 8A Tension 6-24V.
Longueur de câble spirale 0,6-3m.



* **VK 12/24**
Référence : 3 6781 4000

Câble de rallonge avec une fiche universelle et une prise universelle avec fusible de protection intégré 8A.
Longueur de câble 4m.



* **ZKPZ 12/24**
Référence : 3 6787 9000

Rallonge avec une fiche universelle et deux prises type allume-cigare ø 21 mm. Tension 6-24 V. Max. 2 x 5 A. Avec fusible de protection intégré 10 A. Longueur 0,25 m.



* **KPB 12/24**
Référence : 3 6787 4000

Rallonge avec d'un côté, deux pinces type crocodile et de l'autre, une prise type allume-cigare-ø 21 mm. Tension 6-24 V. Max. 8 A. Longueur de câble 1 m.