

## CONNECTIQUE DE PUISSANCE POUR L'EXTÉRIEUR

Connexion de puissance pour débrancher une haute tension avec une grande intensité, comme un moteur hors-bord, éolienne, panneaux solaires, hydro-génératrice et moteur électrique.

Le raccordement par connexion à ressort permet une connexion facile et

rapide sans outils spéciaux. Il suffit d'insérer le fil dénudé à proximité du ressort, le fermer, puis serrer l'écrou et c'est fait!

La connectique, une fois branchée, a comme indice de protection IP 68.

Le verrouillage de la prise sur la fiche empêche un retrait accidentel.

### PC 65 Set Référence: 6 2179 0900

Section de connexion	6-16 mm <sup>2</sup> .
Tension	max. 1500 V DC
Intensité	max. 65 A DC
Indice de protection	IP 68
Dimensions connecté	Lg 120 x Ø 35 mm.



Le set est composé d'une fiche et d'une prise pour le plus et pour le moins que l'on peut distinguer par leur couleur.

## PRISE DE CHARGE USB

NOUVEAU



**USD FM** Référence: 7 0030 0240

Prise de charge USB double DC 12/24 V / sortie USB: 5 V, 2 x 1,5A. trou de perçage Ø 30 mm, en façade. Ø 47 mm, Profondeur 23 mm

NOUVEAU



**USD GW** Référence: 7 0030 0250

Prise de charge USB double DC 12/24 V / Sortie USB: 5 V, 2 x 1,5A. trou de perçage Ø 30 mm, fixation à l'arrière avec une bride écrou six-pans. Diamètre Ø 37, Profondeur 23 mm

NOUVEAU



**USD EK** Référence: 7 0010 1039

Prise de charge USB double avec capot de protection DC 12/24 V / Sortie USB: 5 V, 2 x 2,5A, max.4.8A (total)  
Découpe H 37 x lg 21,5 mm, P 60 mm

NOUVEAU



**USF 3A** Référence: 3 6733 9000

Prise USB montage en saillie 12/24VDC  
Sortie 5VDC 3A.  
Dimensions 42 x 34 x 15 mm

NOUVEAU



**UWB** Référence: 3 6730 2100

Prise équerre USB double: entrée 12/24 V, Sortie 5 V (2 x 2,5 A). Pour un branchement sur prise allume-cigare 12V/24V

NOUVEAU



**USV** Référence: 7 0010 1044

Prise USB avec couvercle de protection et fiche de branchement USB, Longueur 1,5 m. trou de perçage Ø 29 mm, adapté pour USB 2.0.

NOUVEAU



**USD 5D** Référence: 3 6732 1100

Prise de charge USB double DC 12/24 V / Sortie USB: 5 V, 2 x 2,5A. Trou de perçage Ø 28 mm, Profondeur 60 mm, Fixation par écrou

NOUVEAU



**USD 5D MP** Référence: 3 6732 2100

Prise de charge USB double avec montage sur une platine 60 x 40 mm. DC 12/24 V / Sortie USB: 5 V, 2 x 2,5A. perçage Ø 28 mm, P 60 mm.

NOUVEAU



**USD 12/24 A** Référence: 3 6732 3000

Prise de charge USB double DC 12/24 V / Sortie USB: 5 V, 2 x 2,5A.

**Dimensions** L 85 x lg 34 x H 33 mm

NOUVEAU

**USB 3** Référence: 3 6733 1000

idem à ci-dessus 1xUSB-Sortie 5V, 3A, sans capot

NOUVEAU

**USB 3 MP** Référence: 3 6733 2000

idem à ci-dessus 1xUSB-Sortie 5V, 3A, sans capot

NOUVEAU

**USB 3 A** Référence: 3 6733 3000

idem à ci-dessus 1xUSB-Sortie 5V, 3A, sans capot