



Leertafeln zur Ergänzung bestehender Paneele

■ Leer 200	Bestell-Nr.: 0 2900 2001
Abmessungen B 105 x H 52,5 x T 2,5 mm	
■ Leer 201	Bestell-Nr.: 0 2900 2010
Abmessungen B 105 x H 105 x T 2,5 mm	
■ Leer 202	Bestell-Nr.: 0 2900 2020
Abmessungen B 210 x H 105 x T 2,5 mm	
■ Leer 204	Bestell-Nr.: 0 2900 2040
Abmessungen B 210 x H 210 x T 2,5 mm	
■ Leer 200 R	Bestell-Nr.: 0 2900 2050
Leertafel zum Einbau eines Autoradios mit DIN-Schacht (183 x 55 mm)	
Abmessungen B 210 x H 105 x T 2,5 mm	

Präzisions-Messinstrumente mit LED Beleuchtung.  
Weitere Modelle auf Anfrage lieferbar.



Abmessungen B 48 x H 48 x T 46 mm  
Ausschnitt B 45,5 x H 45,5 mm

Voltmeter DC

- SQB 8-16V Bestell-Nr.: 6 0490 0816
- SQB 16-32V Bestell-Nr.: 6 0490 1632



Tankanzeigen (DC 10-30V) für TGT/TGW

- SQB Water (10-180Ω) Nr.: 6 0490 9182
- SQB Fuel (10-180Ω) Nr.: 6 0490 9183



Amperemeter DC (interner/externer Shunt)

- SQB 0-40A Bestell-Nr.: 6 0491 0040
- SQB 0-40A/60mV Bestell-Nr.: 6 0492 0040
- SQB 0-60A/60mV Bestell-Nr.: 6 0492 0060
- Shunt 40 A/60 mV Bestell-Nr.: 7 3060 0040
- Shunt 60 A/60 mV Bestell-Nr.: 7 3060 0060



Voltmeter AC (ohne Beleuchtung)

- SQB 250V (AC) Bestell-Nr.: 6 0495 0250

THERMISCHE SCHUTZSCHALTER

E-TA 3130

Einpoliger DC Ein-Aus-Wippschalter mit Überstromschutzfunktion und LED-Funktionsanzeige. Wippe schwarz, Rahmen silber. Schnapprahmenmontage, Befestigungsausschnitt 14,8 x 34,2 mm, Gerätebreite 18 mm. Nennspannung DC 30 V. Stromaufnahme der LED: 0,7 mA bei 12 V.

Ab Lager lieferbare Werte

■ 3130-F11B-K7T1-W29AG3-2A	Bestell-Nr.: 1 3130 2002
■ 3130-F11B-K7T1-W29AG3-6A	Bestell-Nr.: 1 3130 2006
■ 3130-F11B-K7T1-W29AG3-10A	Bestell-Nr.: 1 3130 2010
■ 3130-F11B-K7T1-W29AG3-16A	Bestell-Nr.: 1 3130 2016
■ 3130-F11B-K7T1-W29AG3-20A	Bestell-Nr.: 1 3130 2020
■ 3130-F11B-L7T1-U29AG3-10A (Taster)	Bestell-Nr.: 1 3130 4010

■ 3130-F11B-K7T1-W29AG3-30A	Bestell-Nr.: 1 3130 2030
(30 A: Gerätebreite wie 2polige Ausführung)	

Zweipoliger DC Ein-Aus-Wippschalter mit Überstromschutzfunktion. Befestigungsausschnitt 26,3 x 34,2 mm, Gerätebreite 29,5 mm, Nennspannung DC 30 V. Stromaufnahme der LED: 0,7 mA bei 12 V.

■ 3130-F12B-S2T1-W29AG3-6A	Bestell-Nr.: 1 3131 2006
■ 3130-F12B-S2T1-W29AG3-10A	Bestell-Nr.: 1 3131 2010
■ 3130-F12B-S2T1-W29AG3-16A	Bestell-Nr.: 1 3131 2016
■ 3130-F12B-S2T1-U29AG3-10A (Taster)	Bestell-Nr.: 1 3131 4010

Zweipoliger AC 230 V Ein-Aus-Wippschalter mit Überstromschutzfunktion.

■ 3130-F12B-S2T1-W24AR7-6A	Bestell-Nr.: 1 3130 5006
■ 3130-F12B-S2T1-W24AR7-10A	Bestell-Nr.: 1 3130 5010
■ 3130-F12B-S2T1-W24AR7-16A	Bestell-Nr.: 1 3130 5016
■ 3130-F15B-L7T1-W24AR7-20A	Bestell-Nr.: 1 3130 5020

