

Hinweis:

Bei sämtlichen auf den Seiten 94 und 95 aufgeführten LED-Leuchten ist das LED Leuchtmittel nicht auswechselbar um die Leuchten so kompakt wie möglich aufzubauen. Im Falle eines Defektes ist aber eine Reparatur möglich.

NEU



LED WL5 Bestell-Nr.: 3 9000 5450

Wasserfeste Wandleuchte für den Innen- und Aussenbereich, komplett vergossene Elektronik. Zur Beleuchtung von Stauräumen und als Aussenleuchte einsetzbar. Seitlicher Lichtaustritt, DC 8-30 V, 5 W, Lichtfarbe 4000 K, Lichtstrom 420 Lumen. Energieeffizienzklasse A+, Lebensdauer 60.000 h. Lichtfarbe 2700 K auf Anfrage lieferbar. **Abmessungen:** L 100 x B 50 x H 6 mm


NEU



LED WL1,2 Bestell-Nr.: 3 9000 5457

Wasserfeste Wandleuchte für den Innen- und Aussenbereich, komplett vergossene Elektronik. Zur Beleuchtung von Stufen wie auch als Aussenleuchte einsetzbar. Seitlicher Lichtaustritt, DC 8-30 V, 1,2 W, Lichtfarbe 4000 K. Lichtstrom 100 Lumen. Energieeffizienzklasse A+, Lebensdauer 60.000 h. Lichtfarbe 2700 K auf Anfrage lieferbar. **Abmessungen** L 60 x B 20 x H 6 mm

NEU



LED SLT Bestell-Nr.: 3 9000 5723

Schrank-/Schubladenleuchte mit integriertem Taster. DC 8-30 V, 1 W, 4000 K, Lichtstrom 60 Lumen. Energieeffizienzklasse A+, Lebensdauer 60.000 h.
Abmessungen: L 44 x B 14 x H 7,5 mm

NEU



LED LRT Alu Bestell-Nr.: 3 9000 5254

Superflache Aufbauleuchte mit Power LED. Alugehäuse mit Acrylglasstreuscheibe, Tasterbedienung: Ein/Aus/Dimmen, DC 8-30 V, 3 W, Lichtfarbe 2700 K. Lichtstrom 170 Lumen. Energieeffizienzklasse A+, Lebensdauer 60000h. **Abmessungen:** Ø 75 mm, Höhe 10 mm

NEU



LED LRT Chrom Bestell-Nr.: 3 9000 5256

Superflache Aufbauleuchte mit Power LED. Gehäuse verchromt mit Acrylglasstreuscheibe, Tasterbedienung: Ein/Aus/Dimmen, DC 8-30 V, 3 W, Lichtfarbe 2700 K. Lichtstrom 170 Lumen. Energieeffizienzklasse A+, Lebensdauer 60000 h. **Abmessungen:** Ø 75 mm, Höhe 10 mm

NEU



LED LQT Bestell-Nr.: 3 9000 5674

Superflache Einbauleuchte mit Power LED, DC 8-30 V, 3 W, Lichtfarbe 2700 K. Lichtstrom 170 Lumen. Energieeffizienzklasse A+, Lebensdauer 60.000 h.
Abmessungen: L 90 x B 90 x T 10 mm

NEU



LED LLT 30 Bestell-Nr.: 3 9000 5498

Linien-Aufbauleuchte, 50 Hochleistungs-LEDs sorgen für eine gleichmässige Ausleuchtung. Die Leuchte wird mit zwei Edelstahlschrauben „Aufputz“ befestigt. Tasterbedienung Ein / Aus / Dimmen. DC 8-30 V, 7 W, Lichtfarbe warmweiß 2700 K. Lichtstrom 490 Lumen. Energieeffizienzklasse A+, Lebensdauer 60.000 h. **Abmessungen:** L 280 x B 20 x H 10 mm

NEU



LED LBF 20 Bestell-Nr.: 3 9000 0968
LED LBF 30 Bestell-Nr.: 3 9000 0969

Schwanenhals-Spotstrahler 2,5 W, Schwanenhalslänge 20 bzw. 30 cm, eingebaute Tasterbedienung am Fuß: An/Aus/Dimmen, Kabelausgang unten, Abstrahlwinkel 22°. DC 8-30 V, Lichtfarbe warmweiß 2700 K. Lichtstrom 160 Lumen. Energieeffizienzklasse A+, Lebensdauer 60.000 h.

NEU



LED MFT Bestell-Nr.: 3 9000 5441

Der Miniatur-Schwanenhals-Strahler ist optimal als Leseleuchte geeignet. Der Schwanenhals ist 20 cm lang bei nur 4 mm Durchmesser, der Fuß-Ø 26 mm. Der Leuchtkopf ist mit 7x7x65 mm winzig klein. Tasterbedienung am Fuß: Ein/Aus/3 Helligkeitsstufen. DC 8-30 V, 1,5 W, Lichtfarbe 4000 K. Lichtstrom 85 Lumen. Energieeffizienzklasse A+, Lebensdauer 60000 h.