

➤ AGM - BATTERIEN

EXIDE DUAL AGM Batterien sind Hochstrombatterien und wurden entwickelt, um das Bordnetz mit Energie zu versorgen und eine besonders gute Startleistung für Motoren zu liefern.



- Wartungsfrei
- Geeignet für lange Ruhephasen bei 0 A Stromverbrauch
- Ohne räumliche Beschränkung
- Sicher und sauber (Auslaufsicher)
- Hohe Rüttelfestigkeit & Kippbarkeit
- Bis zu 50 % Ladezeiteinsparung

EXIDE-AGM Typ	Bestell-Nr.:	Spannung (V)	Kapazität K20 (Ah)	Kaltstartstrom (A)	Abmessungen			Gewicht kg
					L	B	H	
■ EK 920	6 1874 9900	12	92	860	353	175	190	27
■ EP 1200	6 0132 0140	12	140	700	513	189	223	45
■ EP 1500	6 0132 0180	12	180	900	513	223	223	55
■ EP 2100	6 0132 0240	12	240	1200	518	279	240	72

➤ 2V GEL-BATTERIEN (OPZV)



Die Gel-Batterie in 2V Technologie (OPzV) ist die professionelle Lösung für große Batterie-Kapazitäten, um die Parallelschaltung von kleineren Batterien zu vermeiden. Die Möglichkeit die Spannung der einzelnen Zellen jederzeit zu prüfen vereinfacht die schnelle Überprüfung während der Lebensdauer. Der Aufbau in der Röhrenplatten - Technologie (Panzerplatten-Batterie) gewährleistet eine lange Lebensdauer auch unter rauen Bedingungen wie Vibration und Schock.

Lieferung incl. Zellenverbinder. Bitte die räumliche Anordnung bei Bestellung angeben!

- **Herausragende Zyklen Eigenschaften**
2400 Zyklen bei 60% Entladetiefe (C₁₀) und 20°C
- **absolut wartungsfreie Batterie**
nach DIN 40742
- **Tiefentladesicher**
nach DIN 43 539 T5
- **Geringe Selbstentladung**
Lagerfähigkeit bis 1 Jahr bei +30°C
- **Auch waagrecht einbaubar**
einfache Installation und Wartung
- **Zulassungen**
Germanischer Lloyd (GL), (UL), DIN/Gost/TÜV

2V-GEL Typ	Typ nach DIN 40742	Bestell-Nr.:	Spannung V	Kapazität K10 (Ah)	Abmessungen			Höhe mit Verbinder	Gewicht kg	Anschluss	Polanordnung (siehe Datenblatt)
					L	B	H				
■ A 602/335	6 OPzV 300	6 0131 0300	2	337	147	208	357	399	27.0	F-M8	1
■ A 602/415	5 OPzV 350	6 0131 0350	2	416	126	208	473	515	30.0	F-M8	1
■ A 602/500	6 OPzV 420	6 0131 0420	2	499	147	208	473	515	35.0	F-M8	1
■ A 602/580	7 OPzV 490	6 0131 0490	2	582	168	208	473	515	39.0	F-M8	1
■ A 602/750	6 OPzV 600	6 0131 0600	2	748	147	208	648	690	49.0	F-M8	1
■ A 602/1010	8 OPzV 800	6 0131 0800	2	998	212	193	648	690	66.0	F-M8	2

■ **BA 5** Bestell-Nr.: 7 0010 4005

Batterieabdeckung für Batterieklammern BKM und BK 6 für Kabelquerschnitte 25 – 50 mm².
Lieferung paarweise rot/schwarz.

■ **BA 7** Bestell-Nr.: 7 0010 4006

Batterieabdeckung für Batterieklammern BKM und BK 6 für Kabelquerschnitte 50 – 70 mm².
Lieferung paarweise rot/schwarz.

■ **BA 6** Bestell-Nr.: 6 0140 4568

Batteriepolabdeckung schwarz zur Abdeckung der Batteriepole bei Verwendung von BK 6 und BKM.