

## ➤ P-BUS INTERFACE

Afin d'envoyer les données de la batterie, des réservoirs et des autres données P-BUS des moniteurs du réseau, aux traceurs de cartes et aux appareils compatibles NMEA2000®, l'interface P-BUS- NMEA 2000® est nécessaire pour convertir les données en conséquence. Les PGNs suivants sont actuellement supportés: 127501, 127505, 127506, 127508, 127744, 127747, 127750. Veuillez vérifier quels sont les PGN qui peuvent être affichés par votre traceur, car cela dépend du fabricant et de la version du logiciel.

Cette interface permet d'accéder aux données de tension, de courant de charge/décharge et d'état des batteries au lithium SuperB Nomia et Nomada via le P-BUS, pour afficher les données du moniteur PSL et PSM2.

Cela fournit les tensions des cellules individuelles et d'autres données importantes pour l'analyse des batteries.

**P-BUS** → **NMEA2000®**



**■ CBN** Référence: 0 7100 0020

Interface P-BUS - NMEA2000® pour le raccordement au P-Bus via le câble M12-T fourni. Un câble M12-T supplémentaire pour le raccordement au réseau NMEA2000® est inclus dans la livraison. Le CBN est alimenté par le réseau NMEA2000®.

**Dimensions** Lg 107 x lg 85 x H 40 mm

**P-BUS** ↔ **SuperB**



**■ CBO-SB** Référence: 0 7100 0020

Interface P-BUS - CANopen® raccorde le réseau P-Bus par le câble M12 T au réseau CANopen®. Un câble M12-T pour le raccordement au réseau CANopen® est inclus dans la livraison. Le CBO-SB est alimenté par le réseau CANopen®. L'interface élimine le besoin d'installer un shunt.

**Dimensions** Lg 107 x lg 85 x H 40 mm

# INTERFACE

Pour intégrer les appareils Mastervolt dans le réseau P-Bus, l'interface CMB est utilisée. Ceci permet d'afficher les données Mastervolt sur les écrans des systèmes PSL et PSM 2 et d'effectuer certains réglages nécessaires au fonctionnement quotidien.

Tous les appareils Mastervolt peuvent être achetés chez nous.



Les appareils Mastervolt suivants sont supportés par le CMB:

- MASS Combi Ultra
- CombiMaster
- MLI Lithium Batterien
- Solar Chargemaster
- MAC Plus
- ChargeMaster
- ChargeMaster Plus
- MasterShunt



**■ CMB** Bestell-Nr.: 0 7100 0030

Le Réseau Masterbus fournit des données provenant de nombreux appareils Mastervolt. L'interface est alimentée via le réseau Masterbus. Livraison avec un câble T M12

**Dimensions** H 66 x lg 78 x P 32 mm

L'affichage des données du Combi-Master (Ultra) sur l'écran du PSM 2, en appuyant sur la zone bleue, vous donne les informations et les principaux réglages de celui-ci.

