

		
Leere Platten		
■ Blanko 200		Best.-Nr.: 0 2900 2001
Abmessungen	B 105 x H 52,5 x T 2,5 mm	
■ Blende 201		Best.-Nr.: 0 2900 2010
Abmessungen	B 105 x H 105 x T 2,5 mm	
■ Rohling 202		Best.-Nr.: 0 2900 2020
Abmessungen	B 210 x H 105 x T 2,5 mm	
■ Rohling 204		Best.-Nr.: 0 2900 2040
Abmessungen	B 210 x H 210 x T 2,5 mm	
■ Rohling 200 R		Best.-Nr.: 0 2900 2050
Blindplatte für Autoradio mit DIN-Ausschnitt (183 x 55 mm)		
Abmessungen	B 210 x H 105 x T 2,5 mm	

Analoger Präzisionszähler mit LED-Beleuchtung
Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.

		Abmessungen	B 48 x H 48 x T 46 mm
		Ausschnitt	B 45,5 x H 45,5 mm
Spannungsmesser DC			
■ SQB 8-16V		Best.-Nr.: 6 0490 0816	
■ SQB 16-32V		Best.-Nr.: 6 0490 1632	
Tankanzeige (DC 10-30V) für TGT/TGW			
■ SQB Wasser (10-180 Ω)		Nr.: 6 0490 9182	
■ SQB Kraftstoff (10-180 Ω)		Nr.: 6 0490 9183	
Strommesser DC (interner/externer Shunt)			
■ SQB 0-40A (intern)		Best.-Nr.: 6 0491 0040	
■ SQB 0-40A/60mV		Best.-Nr.: 6 0492 0040	
■ SQB 0-60A/60mV		Best.-Nr.: 6 0492 0060	
■ Shunt 40 A/60 mV		Best.-Nr.: 7 3060 0040	
■ Shunt 60 A/60 mV		Best.-Nr.: 7 3060 0060	
Spannungsmesser AC (ohne Beleuchtung)			
■ SQB 250V (AC)		Best.-Nr.: 6 0495 0250	

K THERMISCHE SCHUTZSCHALTER

E-T-A 3130

Einpoliger DC: Einpoliger Wippschalter/Thermoschutzschalter in kompakter Bauweise für den Schalttafeleinbau. Schwarz mit silbernem Rahmen. Grüne LED. Ausschnittabmessungen 14,8 x 34,2 mm, Breite 18 mm.

Nennspannung DC 30 V, Stromaufnahme der LED: 0,7 mA bei 12 V

Unterbrecher ab Lager lieferbar

■ 3130-F11B-K7T1-W29AG3-2A	Best.-Nr.: 1 3130 2002
■ 3130-F11B-K7T1-W29AG3-6A	Best.-Nr.: 1 3130 2006
■ 3130-F11B-K7T1-W29AG3-10A	Best.-Nr.: 1 3130 2010
■ 3130-F11B-K7T1-W29AG3-16A	Best.-Nr.: 1 3130 2016
■ 3130-F11B-K7T1-W29AG3-20A	Best.-Nr.: 1 3130 2020

■ 3130-F11B-L7T1-U29AG3-10A (Drucktaster)	Best.-Nr.: 1 3130 4010
---	------------------------

■ 3130-F11B-K7T1-W29AG3-30A	Best.-Nr.: 1 3130 2030
-----------------------------	------------------------

(30 A: Breite wie zweipolige Ausführung!)

Zweipolig DC: Zweipoliger Wippschalter/Thermischer Schutzschalter, grüne LED. Ausschnittmaße 26,3 x 34,2 mm, Breite 29,3mm, Nennspannung DC 30 V. Stromaufnahme der LED: 0,7 mA bei 12 V.

■ 3130-F12B-S2T1-W29AG3-6A	Best.-Nr.: 1 3131 2006
■ 3130-F12B-S2T1-W29AG3-10A	Best.-Nr.: 1 3131 2010
■ 3130-F12B-S2T1-W29AG3-16A	Best.-Nr.: 1 3131 2016
■ 3130-F12B-S2T1-U29AG3-10A (Drucktaster)	Best.-Nr.: 1 3131 4010

"Zweipolig AC 230 V: Zweipoliger Wippschalter/Thermotaster, rote LED:

■ 3130-F12B-S2T1-W24AR7-6A	Best.-Nr.: 1 3130 5006
■ 3130-F12B-S2T1-W24AR7-10A	Best.-Nr.: 1 3130 5010
■ 3130-F12B-S2T1-W24AR7-16A	Best.-Nr.: 1 3130 5016
■ 3130-F15B-L7T1-W24AR7-20A	Best.-Nr.: 1 3130 5020

